Nuttige aanvullende informaties:

Het afdichten van glas in houten ramen is onderhevig aan een aantal belangrijke factoren, waarvan de optimale afdichting afhankelijk is:

Het materiaal kan zeer snel worden belast en dat is belangrijk voor het vermijden van scheuren in de afdichtingkit. Deze kunnen bijvoorbeeld ontstaan, als in de palle zon bij hoge temperatuur werd afgekit, daarna vervolgens de temperatuur zakt en de kit de bewegingen van de bouwelementen moet volgen, ondanks dat hij nog niet geheel is uitgehard.

OTTOSEAL® S110 en S120 vormen zeer snel een dichte oppervlaktehuid en kunnen zo al na korte tijd de bewegingen in het gebouw volgen.

Verder is de compatibiliteit met de bouwmaterialen die voor de afwerking van het houten raam gebruikt worden en in direct contact met het afdichtingmateriaal komen (b.v. lakken/beitsen) zeer belangrijk.

Deze mogen het afdichtingmateriaal niet beschadigen of veranderen (b.v. verkleuren) Overschilderen van het afdichtingmateriaal is echter niet mogelijk en volgens de betreffende normen en richtlijnen voor elastisch voegwerk niet toegestaan.

Aan de slijtvastheid moet volgens DIN 18545 deel 2 zijn voldaan. OTTOSEAL® S110 en S120 voldoen aan de afdichtingsgroep E. Na het afwerken van de afdichtingkit dienen mogelijke restanten van afwerkzeep direct te worden verwijderd, omdat er anders strepen achter blijven.

Voor de eerste reiniging moet het afdichtingkit tenminste drie dagen uitharden, om een beschadiging van de afdichting te vermijden. De reiniging van het kitoppervlak moet met een vochtige zachte stofdoek met een in de handel verkrijgbare glasreiniger plaats vinden.

Kleur	310 ml koker	400 ml alu-foliezak	580 ml alu-foliezak
antraciet	S110-04-C155	S110-07-C155	op aanvraag
betongrijs	S110-04-C56	op aanvraag	S110-08-C56
beuk	S110-04-C76	op aanvraag	op aanvraag
brons	S110-04-C13	op aanvraag	op aanvraag
bruin	S110-04-C05	S110-07-C05	S110-08-C05
chocobruin	S110-04-C39	op aanvraag	S110-08-C39
den	S110-04-C88	op aanvraag	op aanvraag
donkerbruin	S110-04-C49	op aanvraag	op aanvraag
donkergrijs	S110-04-C03	op aanvraag	S110-08-C03
eik donker	S110-04-C83	op aanvraag	S110-08-C83
eik helder	S110-04-C64	op aanvraag	op aanvraag
eik	S110-04-C57	op aanvraag	S110-08-C57
helderbruin	S110-04-C06	op aanvraag	S110-08-C06
heldergrijs	S110-04-C20	S110-07-C20	S110-08-C20
jasmijn	S110-04-C1216	op aanvraag	op aanvraag
kastanje	S110-04-C742	op aanvraag	S110-08-C742
mahonie	S110-04-C29	op aanvraag	S110-08-C29
Verpakkingseenheid	20/doos	20/doos	20/doos
Eenheden per pallet	1.200	900	600

Kleur	310 ml koker	400 ml alu-foliezak	580 ml alu-foliezak
manhattan	S110-04-C43	S110-07-C43	S110-08-C43
mat bruin	S110-04-C1416	S110-07-C1416	S110-08-C1416
okerbruin	S110-04-C31	op aanvraag	S110-08-C31
pergamon	S110-04-C84	op aanvraag	op aanvraag
RAL 6005	S110-04-C6005	op aanvraag	op aanvraag
RAL 6009	S110-04-C6009	op aanvraag	op aanvraag
RAL 9001	S110-04-C9001	S110-07-C9001	op aanvraag
RAL 9016	S110-04-C9016	op aanvraag	op aanvraag
sanitairgrijs	S110-04-C18	S110-07-C18	S110-08-C18
sneeuwwit	S110-04-C116	S110-07-C116	op aanvraag
transparant	S110-04-C00	S110-07-C00	S110-08-C00
transparantgrijs	S110-04-C284	op aanvraag	op aanvraag
wit	S110-04-C01	S110-07-C01	S110-08-C01
zandbeige	S110-04-C12	op aanvraag	S110-08-C12
zijdegrijs	S110-04-C77	S110-07-C77	S110-08-C77
zilvergrijs	S110-04-C94	S110-07-C94	op aanvraag
zwart	S110-04-C04	S110-07-C04	S110-08-C04
Verpakkingseenheid	20/doos	20/doos	20/doos
Eenheden per pallet	1.200	900	600

Andere verpakkingen en speciale kleuren op aanvraag. Raadpleeg de produktinformatiebladen – www.otto-chemie.nl